



EXCAVADORA CON BRAZO CORTO EX_200K





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCAVADORA CON BRAZO CORTO

GENERALIDADES

MARCA	KÖNIGIN
MODELO	EX_200K
AÑO DE FABRICACIÓN	2024
PROCEDENCIA	CHINA
PESO OPERATIVO	23626 KG

MOTOR

MARCA	CUMMINS
MODELO	QSB7
TIPO DE SUCCIÓN	4 TIEMPOS
POTENCIA NETA	226 HP (169KW) @2050 RPM
RÉGIMEN DE OPERACIÓN	2200RPM
NÚMERO DE CILINDROS	6 CILINDROS EN LÍNEA
CILINDRAJE	5900 CC
TORQUE	500 NM
CILINDRADA DEL PISTÓN	VELOCIDAD DEL PISTÓN 7,2 M/S
DIÁMETRO Y CARRERA	DIÁMETRO DEL CILINDRO 102 MM CARRERA: 120 MM
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AIRE	SISTEMA DE TURBO ALIMENTADO
SISTEMA DE EMISIÓN DE GASES	TIER 3
SISTEMA DE INYECCIÓN	SISTEMA DE INYECCIÓN DIRECTA

SISTEMA HIDRÁULICO

BOMBA PRINCIPAL	KAWASAKI
TIPO DE BOMBA	2 BOMBAS PRINCIPALES 215 L/MINUTO (429L/MIN) CON CONTROL PRECIOSO DE FLUJO
CAUDAL DE LA BOMBA PRINCIPAL	2*215 L/MIN
PRESIÓN DEL SISTEMA	32400 KPA
PRESIÓN DE TRASLACIÓN	4974.794-6744PSI
PRESIÓN DE OSCILACIÓN	3916.02 -5366 PSI
CILINDRO DE LA PLUMA CARRERA	1260 MM
CILINDRO DEL BRAZO CARRERA	1538 MM
CILINDRO DEL CUCHARÓN CARRERA	1102 MM
PRESIÓN DE LEVANTAMIENTO	32000 KPA

TREN DE RODAJE

TIPO	TREN DE RODAJE CON ORUGA
NÚMERO DE ZAPATAS	49 ZAPATAS POR CADA LADO
RODILLOS SUPERIORES	2 RODILLOS SUPERIORES POR CADA LADO
RODILLOS INFERIORES	9 RODILLOS INFERIORES POR CADA LADO
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	46 KPA
LONGITUD DE LA CADENA	4450 MM
ANCHO DE LAS ZAPATAS	800 MM
TAMAÑO DE ZAPATA	600 MM

BOMBA DE GIRO

VELOCIDAD DE GIRO	10.5-12.5 RPM
TIPO	BOMBA DE ENGRANAJES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCAVADORA CON BRAZO CORTO

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO	2 VELOCIDADES DE DESPLAZAMIENTO
FUERZA DE TRACCIÓN MÁXIMA (BARRA DE TIRO)	270 LBF-FT
CAPACIDAD DE ASCENSO (LIMITADO POR EL LUBRICANTE DEL MOTOR)	(70%) 35°
VELOCIDADES MAXIMA DE TRASLADO	5.4 KM/H

MECANISMO DE GIRO

VELOCIDAD DE GIRO	12.5 RPM
TORQUE DE GIRO	80 KNM

PRESIONES DE TRABAJO

PRESIONES DE TRABAJO (IMPLEMENTOS)	PLUMA/BRAZO/CUCHARA (POWER BOOST) 5000 PSI PLUMA/BRAZO/CUCHARA (MODO NORMAL) 4700 PSI
PRESIÓN PILOTO	667 PSI
PRESIÓN DE VIAJE	4700 PSI
PRESIÓN DE GIRO	4000 PSI

TABLERO DE CONTROL

INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	INCLUYE
INDICADOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR	INCLUYE
INDICADOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRÁULICO	INCLUYE
INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA	INCLUYE
HORÓMETRO	INCLUYE
INDICADOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR	INCLUYE

CABINA

TIPO	CERRADA CON NORMA ROPS
ASIENTO DEL OPERADOR	ASIENTO SUSPENDIDO
CINTURÓN DE SEGURIDAD	CON CINTURONES DE SEGURIDAD
DISPLAY	EL DISPLAY PERMITE SELECCIONAR AL OPERADOR LOS MODOS DE TRABAJO DE OPERACIÓN Y LA VELOCIDAD DEL EQUIPO.
RADIO	INCLUYE
SISTEMA AUTODIAGNÓSTICO QUE PERMITE OBSERVAR CÓDIGOS DE FALLA	INCLUYE
LUCES DE TRABAJO PARA OPERACIÓN NOCTURNA	INCLUYE LUCES (FAROS) DE TRABAJO PARA OPERACIÓN NOCTURNA
INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	INCLUYE
ESPEJOS RETROVISORES	INCLUYE
LIMPIAPARABRISAS	INCLUYE
BOCINA Y ALARMA DE TRASLADO	INCLUYE
ACCESORIOS	PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA
PALANCA NEUTRAL (DE BLOQUEO) PARA TODOS LOS CONTROLES	INCLUYE
BOTÓN DE ENCENDIDO DEL EQUIPO DENTRO CABINA	INCLUYE
CÁMARA TRASERA	INCLUYE
AIRE ACONDICIONADO	INCLUYE
MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	INCLUYE
ALARMA DE DESPLAZAMIENTO	INCLUYE

SISTEMA ELÉCTRICO

ARRANCADOR	24 V X 6 KW
BATERÍAS	2 X 12V, 100 AH
ALTERNADOR	24V, 100A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCAVADORA CON BRAZO CORTO

CAPACIDADES DE FLUIDOS

CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE	111 GL
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	40 LITROS
DEPÓSITO DE ACEITE DEL MOTOR	30LITRO/HR
UNIDAD GIRATORIA	10LITRO
HIDRÁULICA	246 LITROS
TANQUE HIDRÁULICO	130 LITROS

MEDIO AMBIENTE

NIVEL SONORO	105DB
NIVEL SONORO EN LA CABINA	80DB

BALDE

TIPO	CUCHARA ESTÁNDAR
CAPACIDAD	1.3 M3
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	6710 MM
ALCANCE DE LA EXCAVACIÓN	9865
ALCANCE A NIVEL DEL SUELO	9850
LONGITUD DE LA PLUMA	5700MM
LONGITUD DEL BRAZO	2900MM
PRESIÓN SOBRE EL SUELO	(KPA) 46.5
FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL CUCHARÓN	(35295LBF)
FUERZA DE ROTURA DEL BRAZO	35295LBF

FUERZAS DE EXCAVACIÓN

FUERZA DE EXCAVACIÓN DEL BRAZO	106 KN
FUERZA DE ROMPIMIENTO DEL CUCHARÓN	157 KN

SISTEMA ELÉCTRICO

TIPO	12 V * 2 24V
BATERÍAS	DOS DE 12V
VOLTAJE/AMPERAJE	24 V CON ALTERNADOR DE 100 AH

MANDO DE CONTROL

MARCA	DOOSAN
TIPO	JOYSTICK HIDRÁULICO CON MANDOS PROPORCIONALES
FUNCIÓN AUXILIAR	INTEGRACIÓN DE CONTROLES PARA HERRAMIENTAS ADICIONALES
SENSIBILIDAD AJUSTABLE	SÍ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCAVADORA CON BRAZO CORTO

RANGOS DE TRABAJO

LARGO DEL BOOM	5700 MM
LONGITUD DEL BRAZO	3500 MM
CAPACIDAD DE LA CUCHARA	1.3 M3
A. ALCANCE DE EXCAVACIÓN MÁX.	10385 MM
B. ALCANCE DE EXCAVACIÓN MÁX. A NIVEL DEL SUELO	10220 MM
C. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁX.	7030 MM
D. ALTURA MAXIMA DE CARGA	6960 MM
E. ALTURA DE DESCARGA MÍN.	1870 MM
F. ALTURA DE EXCAVACIÓN MÁX.	9635 MM
G. ALTURA DEL PERNO DE LA CUCHARA, MÁX.	8415 MM
H. PROFUNDIDAD MÁX. DE PARED VERTICAL	5995 MM
I. RADIO VERTICAL MÁX.	6740 MM
J. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN MÁX.	7030 MM
K. RADIO MÍN. LÍNEA 2,44 M / 8'	2790 MM
L. RADIO DE GIRO MÍNIMO	3615 MM
D. ÁNGULO DE CUCHARA	177 MM



